

## Ausschreibungstext ReKoSys

### Grundelement ReKoSys 125 (Paket 1)

Mit Außen- und Fortluftanschluss für den Einsatz aller gängigen Geräte der kontrollierten Wohnungslüftung mit einem Volumenstrom bis zu 350 m<sup>3</sup>; bestehend aus:

Grundelementrohr zur Außen- und Fortluftführung mit hochwertiger Wärmedämmung, integrierter Wärmetauscherfunktion und sehr geringem Druckverlust; mit Schelle und Halterungen zum Einsatz bei Flach-, Steil- und Pultdächern mit Befestigung an der Dachlattenkonstruktion, Neigungswinkel einstellbar, oder unter der Deckenkonstruktion; Außenmantel, Innenrohr, Abzweig 45° für den Anschluss an das bauseitige Wohnungslüftungsgerät, aus Edelstahl, korrosions- und brandbeständig, sowie speziellem, zentriertem Wärmetauscherrohr;

Gesamtlänge:	1400 mm
Außendurchmesser:	202 mm
Abluftanschluß:	125 mm
Zuluftanschluß:	125 mm

**Artikel-Nr.: RS125010**

Vertrieb:

### **2050 GmbH**

Frischluftsysteme

Industriestraße 34 A

D-28876 Oyten

Tel.: 04207 – 989 1269

Mobil: 0152 – 57 54 93 81

Email: [info@2050gmbh.de](mailto:info@2050gmbh.de)

Web: [www.2050gmbh.de](http://www.2050gmbh.de)